

B80P 电池包参数表	
电池	LiFePO ₄ 磷酸铁锂
容量	806Wh
充电温度	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
放电温度	-20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
尺寸	290 x 200 x 230mm
净重	9.8kg

直流输出		
点烟口输出*1	功率	120W
	电压	12V
	电流	10A
USB-A口*1	输出	18W, 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Type C口*1	输出	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A

PV 直流充电	
功率	200W
电压	12V~28.8V
电流	8.2A±0.3A

合规与认证	
全球认证	UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM, KCC, LOA, ICASA
防护等级	IP65

*如有参数变动不另行通知



联系我们

BLUETTI 铂陆帝
新能源科技先锋

CN-V21

BLUETTI 铂陆帝

新能源科技先锋



铂陆帝AC60P户外电源

电量自定义, 解锁更多户外可能



防水



防尘

IP65级防水防尘电源



容量自定义

504wh-2116wh电池容量
您说了算



充电便捷

新增无线充电
户外迅速补电

LiFePO₄

安全安心

磷酸铁锂电池
安全有保障



小巧精致

户外露营
小能手



高效转化



太阳能最大
输入功率200W



智能化

APP智能操控
简单易上手

AC60P是一款专为户外而生的可全天候工作的便携式户外电源,600W大功率交流输出,内置504wh容量电池,连接2台B80P扩容包最大可扩展至2116Wh,实现户外超强续航。



AC60P参数表

交流输出功率	600W
电池容量	504Wh
充电温度	0°C - 40°C
放电温度	-20°C - 30°C
尺寸	290 x 205 x 234mm
净重	9.6kg
交流输出电压	JP: 100V US: 120V EU/UK: 230V AU: 240V CN: 220V
交流输出电流	JP: 6A US: 5A EU/UK: 2.6A AU: 2.5A CN: 2.73A
交流输出频率	50/60Hz

直流输出

点烟口输出*1	电压	12V
	功率	120W
USB-A口*2	电压	5V
	电流	3A
USB-C口*1	输出	5V/9V/12V/15V/20VDC/3A 20VDC/5A
无线充电口*1	功率	15W

直流输入

最大输入功率	200W
充电电压范围	12V~28V
最大充电电流	8.2A