

**BLUETTI**

TECHNOLOGY PIONEER  
IN CLEAN ENERGY




# BLUETTI AC 300


ДБЖ, що розширюється із  
вашими потребами

Тривалі знеструмлення більше не страшні


# Усе необхідне в одному пристрої


  
Керування через додаток


  
Швидке заряджання

  
Акумуляторна батарея LiFePO<sub>4</sub>

  
BMS

  
Вихід 12 В/30А пост. струму

  
Автомобільна розетка 24 В

  
ДБЖ для підключення 24/7



## Доступні розетки



\*Ви можете поєднувати батареї-розширення B300 і B300K, рекомендоване підключення: AC300\*1 + B300K\*2 + B300\*2 = 11 673,6 Вт-год.

## Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) для підключення 24/7

Складний монтаж не потрібен: просто встановіть пристрій у зручному місці в оселі чи гаражі. У разі знеструмлення AC300 автоматично ввімкнеться і протягом 20 мс подасть резервне живлення для ваших приладів.



## Рішення для будь-яких потреб уРішення для будь-яких потреб у живленні

AC300 можна сконфігурувати для будь-яких потреб. Модульна конструкція дає змогу забезпечити необхідні характеристики живлення. Під'єднайте до чотирьох додаткових акумуляторних батарей \*B300K і отримаєте вражаючу ємність 11 059,2 Вт-год. Цього із запасом вистачить, щоб заживити весь дім і підготуватися до раптових знеструмлень.

AC300+1*B300K AC300 1*B300K: 2,764.8Wh	AC300+2*B300K AC300 2*B300K: 5,529.6Wh	AC300+3*B300K AC300 3*B300K: 8,294.4Wh	AC300+4*B300K AC300 4*B300K: 11,059.2Wh 2*AC300 2-8*B300K 6000W/5,529.6Wh-22,118.4Wh
			
<b>2,764.8Wh</b>	<b>5,529.6Wh</b>	<b>8,294.4Wh</b>	<b>11,059.2Wh</b>

Split Phase Bonding is available for 120V, Compatible with 2-8\*B300K

## AC300+B300K

### Характеристики

Модель:	AC300+B300K
Ємність:	2764,8-11 059,2 Вт-год (1-4 акумуляторні батареї B300K)
Акумуляторна батарея:	LiFePO <sub>4</sub> , 3500+ циклів заряджання-розряджання
Вихідна потужність:	3000 Вт (6000 Вт (пікова))
Вага:	AC300: 21,6 кг / 47,62 фунта B300K: 29.5 кг / 65,04 фунта
ДБЖ:	Час перемикання 20 мс
Керування через додаток:	WiFi та Bluetooth
Габарити (Д х Ш х В):	AC300: 520*320*358mm/20,5*12,5*14,1 дюйма B300K: 525*327*209mm/20,67*12,87*8,23 дюйма
Температура заряджання:	32°F ~ 104°F/0°C ~ 40°C
Температура розряджання:	-4°F~-104°F/-20°C ~ 40°C

### Вхід

Вхід змін. струму:	3000 Вт (макс.)
Заряджання від сонячних панелей:	12-150 В, загальна потужність 2400 Вт (макс.), подвійне відстеження ТМП
Заряджання від автомобіля:	12/24 В, 8 А
Заряджання від сонячних панелей і електромережі:	5400 Вт (макс.)

### Вихід

Роз'єм прикурювача, 1 шт.:	24 В/10 А
Роз'єм RV, 1 шт.:	12 В/30 А
USB-A, 2 шт.:	5 В/3 А, 15 Вт (макс.)
USB-A, 2 шт.:	18 Вт (макс.)
USB-C, 1 шт.:	100 Вт (макс.)
Для моделі на 230 В:	
Розетка змін. струму, 6 шт.:	13 А, 230 В/50 Гц
Панель бездротової зарядки, 2 шт.:	5/7,5/10/15 Вт

### B300K

USB-A:	5 В/2,4 А, 12 Вт (макс.)
--------	--------------------------



Зв'яжіться з нами