

BLUETTI ポータブル電源仕様比較表



セルの種類		LiFePO ₄					
バッテリー容量	230.4 Wh	504Wh	504Wh	864Wh	1,440Wh	1,843Wh	
バッテリー拡張	/	/	2,116Wh(B80P x 2)	1,670 Wh (B80P x1) ※各拡張バッテリーからAC70Pへの 充電のみ対応、容量の拡張ではありません。	1,670 Wh (B80P x1) ※各拡張バッテリーからAC70Pへの 充電のみ対応、容量の拡張ではありません。	10,443 Wh(B210P x 4) 20,886 Wh(並列接続時※1) (AC240P x 2 + B210P x 8) ※1 並列接続に必要な ケーブルはオプション品です。	
充放電サイクル(80%)	3,000+	3,000+	3,000+	3,000+	3,500+	3,500+	
定格出力	300 W	700W	600W	1,000W	1,800W	2,000W	
電力リフト機能	600 W	1,200W	1,200W	2,000W	2,700W	3,000W	
DC入力	12V~28V,200W Max.	12V~28V,200W Max.	12V~28V,200W Max.	12V~58V,500W Max.	12V~60V,500W Max.	11V~60V,1,200W Max.	
充電 時間	AC充電	1.4 時間(270W Max.)	1.3 時間(600W Max.)	1.3 時間(600W Max.)	1.5 時間(900W Max.)	1.5 時間(1,440W Max.)	1.7 時間(1,500W Max.)
	ソーラー充電	1.5 時間(200W Max.)	3 時間(200W Max.)	3 時間(200W Max.)	2.2 時間(500W Max.)	3.3 時間(500W Max.)	1.8 時間(1,200W Max.)
	自動車から	1.5 時間(200W Max.)	3 時間(200W Max.)	3 時間(200W Max.)	4.8 時間(200W Max.)	7.2 時間(200W Max.)	9.2 時間(200W Max.)
	発電機から	1.4 時間(270W Max.)	1.3 時間(600W Max.)	1.3 時間(600W Max.)	1.5 時間(900W Max.)	1.5 時間(1,440W Max.)	1.7 時間(1,500W Max.)
出力ポート数	6	7	7	8	11	9	
AC出力コンセント 100V	2	2	2	2	4	3	
双方向インバーター	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MPPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UPS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
App	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
防塵防水	/	/	IP65	/	/	IP65	
重量	3.6 kg	6.9 kg	9.6 kg	10.7 kg	17.0 kg	33.0 kg	
本体サイズ (L×W×H)	250×150×180 mm	280×200×220 mm	290×205×234 mm	314×210×256 mm	340×247×317 mm	420×294×410 mm	
保証	5 年間	5 年間	6 年間	5 年間	5 年間	6 年間	

Premium 200 V2



AC200P L



セルの種類	LiFePO ₄		
バッテリー容量	2,073.6Wh	2,304Wh	
バッテリー拡張	/	6,604Wh (B210P x 2) 7,834Wh (B300K x 2)	
充放電サイクル(80%)	6,000+	3,500+	
定格出力	2,200W	2,000W	
電力リフト機能	3,300W	3,000W	
DC入力	11V~60V,1,000W Max.	12V~145V,1,200W Max.	
充電時間	AC充電	1.7時間(1,500 Max.)	2.5 時間(1,500W Max.)
	ソーラー充電	2.4 時間(1,000W Max.)	2.8 時間(1,200W Max.)
	自動車から	4.2 時間(560W Max.) ※Charger 1使用时	12.5時間(200W Max.) ※自動車 / 鉛蓄電から
	発電機から	1.7時間(1,500Max.)	2.5 時間(1,500W Max.)
出力ポート数	9	13	
AC出力コンセント 100V	4	5	
双方向インバーター	✓	✓	
MPPT	✓	✓	
UPS	✓	✓	
App	✓	✓	
防塵防水	/	/	
重量	24.2 kg	28.3 kg	
本体サイズ (L×W×H)	350 × 250 × 323.6 mm	420 × 280 × 367 mm	
保証	5 年間	5 年間	

拡張バッテリー

B80P



B210P



B300K



セルの種類	LiFePO ₄			
バッテリー容量	806Wh	2,150Wh	2,764.8Wh	
充放電サイクル(80%)	3,000+	3,500+	4,000+	
充電時間	ACアダプター	4.5 時間 (200W Max.)	4.8 時間 (470W Max.)	※対応するポータブル電源からのみ充電可能
	ソーラー充電	4.5 時間 (200W Max.)	4.5 時間 (500W Max.)	
	自動車から	4.5 時間 (200W Max.)	10 時間 (200W Max.)	
出力ポート数	3		1	
防塵防水	IP65	IP65	IP20	
重量	9.9 kg	27.9 kg	29.5 kg	
本体サイズ(L×W×H)	290 × 207 × 204 mm	417 × 282 × 270 mm	525 × 327 × 209 mm	
互換性	AC60P / AC70P / AC180P	AC200P L / AC240P	AC200P L / AC300 / AC500	
保証	6 年間		4 年間	

D40



D60L



充電電力	400W
最大出力電流	20A(AC200P L) 30A(ソーラーパネル)
最大出力電圧	鉛蓄電池: 14.4 V LiFePO ₄ : 14.4 V AGM / Gel: 14.7 V カルシウム: 15.4 V
DC 入力	PV / スターターバッテリー 入力 :12V~36V DC, 20A Max.
防塵防水	IP20
重量	2.0 kg
本体サイズ (L×W×H)	232.7 × 180.7 × 69.2 mm
対応機種	AC200P L

電力	560W
電流	10A
デフォルト電圧	27V
電圧範囲	15.0V ~ 56.0V (アプリで調整可能)*1 27.0V ~ 56.0V (アプリで調整可能)*2
DC入力	12V,50A Max*1 24V,25A Max*2
防塵・防水保護	IP20
使用環境温度	-20°C ~ 60°C
重量	1.2 kg
本体サイズ(L×W×H)	145 × 110 × 60 mm

*1 12Vバッテリー用ジェネレーター付き
*2 24Vバッテリー用ジェネレーター付き