



クリーンエネルギー
技術の
バイオニア



BLUETTI AC70P ポータブル電源

Designed to Up-level
Your Outdoor Experience



Energy Independence, Starts Here

AC70Pがあれば、どこにいても電力がなくて困ることがありません。864Whの容量、1000Wの出力でアウトドアや車中泊、自宅での趣味のひとつなど、必要な家電をいつでも使うことができます。軽量で持ち運びやすいデザインが、家庭の便利さを外へ持ち出します。



| | | |
|-------------|------------------|--------------------|
| 864Wh 容量 | 1,000W 出力電力 | 2,000W 電力リフトモード |
| 8 出力ポート数 | 45分 急速充電0-80% | <45dB 動作音 |
| 5年間 保証 | 10.7kg 本体重量 | アプリ 遠隔操作 |

AC70Pの特長

超急速充電

急速充電技術により、充電に必要な時間が短くなりました。お出かけ前にバッテリー残量が少ないことに気がついても準備している間に充電が完了します。

AC充電 (900W入力時)

↕ 80% (45分) ↕ 100% (1.5 時間)

ソーラー充電 (500W入力時)

↕ 100% (2.2 時間)

"電力リフトモードで 最大2,000Wの家電にも対応"

定格出力1,000WのAC70Pは、アウトドアや自宅によく必要になる多くの家電製品を使えます。また、最大2,000Wの消費電力まで稼働できる電力リフトモードにも対応しており、ドライヤー、電気ケトルなど、高出力の家電も稼働させることができます。



高い安全性、信頼性のある LiFePO₄と高性能なBMSを搭載

AC70Pには安定性に優れたリン酸鉄リチウムバッテリーを採用しています。充放電サイクル数は3000回※¹と10年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵しているBMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を保護します。

※¹ 3000回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。

⚡ 過電圧保護

🔥 高温保護

⚡ 過負荷保護

⚡ 短絡保護



合計8つの出力ポートで同時給電

AC70Pは5種類の出力ポートがあり、合計8つのポートを備えています。ACコンセント(2つ)、USB-Aポート(2つ)、USB-Cポート(2つ)、シガーライターポート(1つ)、ワイヤレス充電パッド(1つ)があり、複数の機器へ同時に給電することができます。

1x ワイヤレス充電パッド

1x シガーライター出力ソケット

2x USB-A ポート

2x USB-C ポート

2x AC出力コンセント



場面に合わせて 選べる充電方法

AC70Pは家庭用コンセント、ソーラーパネル、シガーソケットで自動車から、発電機、BLUETTIの拡張バッテリーなど、自宅やお出かけ先でも、状況に合わせた様々な方法で充電することができます。



家庭用コンセント
1.5時間
(最大900W)



ソーラーパネル
2.2時間
(最大500W)



自動車から
4.8時間
(最大200W)



発電機
1.5時間
(最大900W)



B80P(拡張バッテリー)
4.8時間
(最大200W)



B300(拡張バッテリー)
2.2時間
(最大500W)

キャンプ



プロジェクター
(100W)
5.7時間



電気毛布
(60W)
9.3時間



扇風機
(40W)
12.7時間



カメラ
(16W)
25回



LEDランタン
(10W)
27.9時間

車中泊



電気ケトル
(1,000W)
0.6時間



電子レンジ
(800W)
0.8時間



ポータブルクーラー
(400W)
1.6時間



車載用冷蔵庫
(80W)
7.3時間



スマートフォン
(11W)
40回

日常生活 / 停電時



ヘアドライヤー
(1,200W)^{※1}
0.6時間



洗濯機
(800W)
0.8時間



冷蔵庫
(130W)
4.8時間



ノートパソコン
(70W)
8回



テレビ
(60W)
8.8時間

※¹ 電力リフト機能により1,000Wの出力で稼働できます。

製品仕様

基本仕様

| | |
|---------|-------------------|
| バッテリー容量 | 864Wh |
| セルの種類 | LiFePO4(リン酸鉄リチウム) |
| AC+DC入力 | 900W Max. |
| 充電温度 | 0°C-40°C |
| 放電温度 | -20°C-40°C |

出力

| | |
|------------|--|
| 電力 | 合計1,000W |
| 電圧 | JP-100VAC |
| 電流 | 10A |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| UPS | ≤20ms |
| シガーソケット*1 | 12VDC / 10A |
| USB-A *2 | 5VDC / 2.4A |
| USB-C *2 | 5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A |
| ワイヤレス充電 *1 | 15W Max. |

入力

| | |
|--------|-------------------------|
| AC入力 | JP-100V AC 9A 900W Max. |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| ソーラー入力 | 12~58V, 500W Max. |

その他

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 接続方式 | Bluetooth |
| サイズ (奥行 x 幅 x 高さ) | 314mm x 209.5mm x 255.8mm |
| 重量 | 10.7kg |

推奨ソーラーパネル



拡張バッテリー



※AC70Pのバッテリー容量を拡張するものではありません。AC70Pに接続した場合、拡張バッテリーからAC70Pへの給電専用となります。AC70Pから拡張バッテリーの充電はできません。



Contact Us